

# TECHNICKÝ LIST



## Metylan Odstraňovač tapiet

ODSTRAŇOVAČ TAPIET A NÁTEROV

### MATERIÁL

**Označenie výrobku:**

Metylan – Odstraňovač tapiet a náterov

**Druh materiálu:**

Kombinácia tenzidov

**Oblasť použitia:**

Na účinné odstraňovanie papierových tapiet, surových vlákien a olejových farebných náterov (aj na viacnásobné nátery).

**Veľkosť balenia:**

Fľaša 500 ml

### ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- ▶ veľmi výdatný koncentrát
- ▶ veľmi účinný vďaka špeciálnej kombinácii tenzidov
- ▶ veľmi dobré zmäkčovanie
- ▶ pôsobí rýchlo a spoľahlivo
- ▶ neutrálny pach
- ▶ bez riedidla
- ▶ pôsobí bez poškodenia podkladu

### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Hustota:</b>	1 g/cm <sup>3</sup>
<b>Teplota pri spracovaní:</b>	viac ako +10°C (teplota podkladu a okolia)
<b>Pomer miešania:</b>	viď. tabuľka
<b>Nanášanie:</b>	stropnou kefou
<b>Spotreba:</b>	cca 100 ml/m <sup>2</sup>
<b>Čas pôsobenia:</b>	v závislosti od obloženia steny, ktoré treba odstrániť, nastáva uvoľnenie už po 5-10 minútach

### Koncentrácia a výdatnosť

Obloženie steny	Pomer miešania		Vystačí na		
	Metylan Odstraňovač tapiet	Voda	500 ml nádoba na max. ... m <sup>2</sup>	1 l nádoba na max. ... m <sup>2</sup>	5 l balenie na max. ... m <sup>2</sup>
papierové tapety, náter glejovou farbou	250 ml	10 l	200 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	2000 m <sup>2</sup>
ťažké tapety, surové vlákna	500 ml	10 l	100 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>

### SPRACOVANIE

**Pracovný postup:**

Roztok zhotovený podľa tabuľky naneste vo výdatnej vrstve štetkou alebo rozprašovačom, podľa potreby i dvakrát. Nechajte dostatočnú dobu pôsobiť (5-15 min. v závislosti od druhu tapety) a potom tapety v pásoch sťahujte z podkladu. Nátery glejových farieb odstraňujte umývaním vodou. Tapety prepúšťajúce vodu a viackrát pretreté/prelepené pred zmäkčením zdrsnite hrubým brúsny papierom, ihlovým valcom a pod. Podlahy, dvere atď. citlivé na vodu zakryte.

### NEPREHLIADNITE

**Zloženie:**

Obsahuje 15% a viac, ale menej ako 30% neiónových povrchovo aktívnych látok, odpeňovač UBA 04165636 a konzervačný prostriedok.

**Pokyny na likvidáciu:**

Nepatrné množstvá môžete po zriedení vylievať do kanalizácie. Väčšie množstvá odveďte na skládku v súlade s miestnymi predpismi.

## TECHNICKÝ LIST

# Metylan Odstraňovač tapiet

## ODSTRAŇOVAČ TAPIET A NÁTEROV



### Čistenie pracovných nástrojov:

Ihneď po použití očistite vodou.

### Skladovanie:

Nádoby skladujte riadne uzavreté, v chlade, ale nevystavujte ich teplotám pod bod mrazu.

### UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

### DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o.  
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava  
Tel.: 02/50 246 111  
Fax: 02/50 246 384  
[www.metylan.sk](http://www.metylan.sk)